

Bazinis skirtuvas saugos relė

HOME > KATEGORIJOS > ATEX ZONA > BAZINIS SKIRTUVAS-SAUGOS RELĖ

Bazinis skirtuvas-saugos relė (3 A) į DIN relę – saugumo klasė SIL3 (TUV)

GAMINTOJAS

GM International

PASKIRTIS

Užtikrina įėjimo/išėjimo izoliaciją. Blokavimo signalo iš sistemos, mygtukinio jungiklio ir pan. į SPDT NO relę, kurios apkrova 3 A, apdorojimas. Saugos kontūrų (pvz., blokavimo elektrinių vožtuvų, avarinių jungiklių ir pan.) valdymas

SIL FUNKCIJA

Vykdo SIL3 funkciją NE arba ND apkrovai

- kai NE apkrova, išjungia apkrovą išjungiant įėjimą
- kai ND apkrova, įjungia apkrovą įjungiant įėjimą

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Dane techniczne:

Eil. Nr.

1	Iėjimo signalas	20.4...27.6 Vdc, apsauga nuo atvirkštinės poliarizacijos
2	Išėjimo signalas	DPST NO tipo relė; maks. parametrai: 3 A 250 Vac 750 VA, 3 A 125 Vdc 120 W
3	Maitinimas	(varžos apkrova)/ reakcijos trukmė 3 ms/maks. 10 Hz
4	Techniniai leidimai	Maitinimas iš įėjimo kilpos
5	Savybė	ATEX-IMQ 09 ATEX 013X, FM & FM-C, TUV sertifikatas SIL3 atitinka IEC61508
6	Saugumo klasė SIL (saugumo vientisumo lygis)	Ex II 3G nAC IIC T4
7	Parinktys/Funkcijos	SIL3 net iki 10 metų (TUV sertifikatas Nr. C-IS-183645-01) Vieno kanalo D1092S arba dviejų kanalų D1092D versijos

