

D1093S - Skirtuvas saugos relė

HOME > KATEGORIJOS > ATEX ZONA > D1093S - SKIRTUVAS-SAUGOS RELĖ

Skirtuvas-saugos relė (3 A) į DIN-2 relę, SIL3 klasės kontaktai – saugumo klasė SIL3 (TUV)

PASKIRTIS

Užtikrina įėjimo/išėjimo izoliaciją. Blokavimo signalo iš sistemos, mygtukinio jungiklio ir pan. į SPST NO ir SPST NC reles, kai apkrova 3 A, apdorojimas. Saugos kontūrų (pvz., blokavimo elektrinių vožtuvų, avarinių jungiklių ir pan.) valdymas

SIL FUNKCIJA

Vykdo SIL3 funkciją NE arba ND apkrovai

- kai NE apkrova, išjungia apkrovą išjungiant įėjimą

- kai ND apkrova, įjungia apkrovą išjungiant įėjimą

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KATALOGO LAPAS

Aprašymas

Eil. Nr.

1	Iėjimo signalas	20.4...27.6 Vdc, apsauga nuo atvirkštinės poliarizacijos
2	Išėjimo signalas	DPST NO tipo relė; maks. parametrai: 3 A 250 Vac 750 VA, 3 A 125 Vdc 120 W (varžos apkrova)/ reakcijos trukmė 3 ms/maks. 10 Hz
3	Maitinimas	Maitinimas iš įėjimo kilpos
4	Techniniai leidimai	ATEX-IMQ 09 ATEX 013X, FM & FM-C, TUV sertifikatas SIL3 atitinka IEC61508
5	Savybė	Ex II 3G nAC IIC T4
6	Saugumo klasė SIL (saugumo vientisumo lygis)	SIL3 net iki 10 metų (TUV sertifikatas Nr. C-IS-183645-01)
7	Parinktys/Funkcijos	Vieno kanalo D1092S-069 arba dviejų kanalų D1092D-069 versijos

