

D5291S - Skirtuvas saugos relė

[HOME](#) > [KATEGORIJOS](#) > [ATEX ZONA](#) > [D5291S - SKIRTUVAS-SAUGOS RELĖ](#)

Aukštos kontakto apkrovos skirtuvas-saugos relė (10 A) su įėjimo/žemos įtampos linijos stebėseną – saugumo klasė SIL3 (TUV)

GAMINTOJAS

GM International

PASKIRTIS

10 A aukštos kontakto apkrovos skirtuvas. Užtikrina įėjimo/išėjimo izoliaciją. Blokavimo signalo iš sistemos, mygtukinio jungiklio ir pan. į SPDT relę apdorojimas. Yra galimybė rinktis kontūro stebėsenos tipą: įėjimo stebėseną (pulsinis testas) arba įtampos stebėseną, naudojant DIP jungiklius

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KATALOGO LAPAS

Aprašymas

Eil. Nr.

1	Iėjimo signalas	21.6...27.6 Vdc, apsauga nuo atvirkštinės poliarizacijos
2	Išėjimo signalas	Bejtampė SPDT + SPST tipo relė, maks. parametrai: 4 A 250 Vac 1000 VA, 4A 250 Vdc 120 W
3	Maitinimas	(varžos apkrova)/ reakcijos trukmė 6 ms/maks. 10 Hz
4	Techniniai leidimai	Maitinimas iš įėjimo kilpos
5	Savybė	BVS 10 ATEX E 114, IECEx
6	Saugumo klasė SIL (saugumo vientisumo lygis)	ATEX: Ex II 3G nA nC IIC T4 Gc, IECEx: Ex nA nC IIC T4 Gc
7	Parinktys/Funkcijos	SIL2/SIL3 (TUV sertifikatas Nr. C-IS-204194-01) Standartiškai montuojama DIN relė, pasirinktinai - skirtosios montavimo plokštės

