

POK IP 55 - Pramoninis kompiuterio korpusas

HOME > KATEGORIJOS > VALDYMO SPINTOS > POK IP 55 - PRAMONINIS KOMPIUTERIO KORPUSAS

Skirtas monitoriams, kompiuteriams, spausdintuvams ir kitai elektronikos ar elektros įrangai montuoti.

Spintos konstrukcija yra sandari, todėl galima joje laikyti ne tik pramoninės klasės įrangą, bet ir paprastus stalinius kompiuterius. Korpusas visiškai apsaugo visą elektroniką nuo dulkių, vandens, o naudojant papildomus vėdinimo, šildymo ar kondicionavimo komponentus galima sukurti idealias sąlygas, kuriomis gali veikti elektronikos įranga.

Siūlome tris medžiagų ir kelių matmenų korpusų versijas. Kviečiame susipažinti su toliau pateikiama lentele.

Tipas	Korozijos klasė	Medžiaga / papildomas aprašymas	Danga
POK-ST	C2	plieno skarda	RAL7035
POK-OH	C4**	nerūdijantis plienas 1.4301 (AISI 304)	2B 240
POK-KO	C5-I (M)**	rūgštims atsparus plienas 1.4404 (AISI 316L)	2B 240

TRYS KORPUSO SEKCIJOS:

- Viršutinė – įstiklinta, skirta ant vidinės lentynėlės už stiklo arba tiesiai ant durelių montuojamam kompiuteriui (pvz., jutikliniam monitoriui) laikyti
- Vidurinė – ištraukiama, uždaroma klaviatūros arba pelės lentynėlė
- Apatinė – skirta tokiai įrangai kaip kompiuteris, spausdintuvas ar kitiems aktyviems elementams. Montuoti galima tiesiai ant vidinės lentynėlės ar 19'' vidinio stelažo

BENDROJI INFORMACIJA:

- Sandarumas pagal IP kod?: 55
- Atsparumas smūgiams pagal IK kod?: 10
- Darbinės temperatūros intervalas: nuo -30 iki +80 °C

PAGRINDINIAI DUOMENYS:

- Korpusas: sandariai suvirintas monoblokas
- Uždarymas: durelės su vyriais ir 105° varstymo kampu; užraktas rankenėlės pavidalo su galimybe sumontuoti spyruoklinį spyną su raktu
- Kabelių vedimas: dugne yra kabelių pralaidas, matmenys priklauso nuo konkretaus korpuso pločio
- Žeminimas: durelėse ir korpuse yra žeminimo kaišiai su sriegiais. Kita: durelės iš vidaus sutvirtintos perforuotais C profiliuotais, kurie palengvina papildomų elementų montavimą

PAPILDOMOS PARINKTYS:

- Platesnis darbinės temperatūros intervalas nuo -50 iki +120 °C
- Nestandartiniai matmenys
- Angos durelėse, korpuse
- Dažoma bet kuria RAL paletės spalva

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTAI



„Radiolex“ produktų atitikties deklaracija. [Kliknij aby pobrać](#)

Eil.	Matmenys (P x A x G, mm)	Monitoriaus dydis	Katalogo Nr. POK-ST	Katalogo Nr. POK-OH	Katalogo Nr. POK-KO
1	600 x 1800 x 400	15,6" (16:9), maks. plotis 420 mm	604-001	604-101	604-201
2	700 x 1800 x 400	21,5" (16:9), maks. plotis 520 mm	604-002	604-102	604-202
3	800 x 1800 x 400	27" (16:9), maks. plotis 620 mm	604-003	604-103	604-203
4	600 x 1800 x 500	15,6" (16:9), maks. plotis 420 mm	604-004	604-104	604-204
5	700 x 1800 x 500	21,5" (16:9), maks. plotis 520 mm	604-005	604-105	604-205
6	800 x 1800 x 500	27" (16:9), maks. plotis 620 mm	604-006	604-106	604-206
7	600 x 1800 x 600	15,6" (16:9), maks. plotis 420 mm	604-007	604-107	604-207
8	700 x 1800 x 600	21,5" (16:9), maks. plotis 520 mm	604-008	604-108	604-208
9	800 x 1800 x 600	27" (16:9), maks. plotis 620 mm	604-009	604-109	604-209

