

Šilumokaičiai | tipas oras oras

HOME > KATEGORIJOS > VALDYMO SPINTŲ KONDICIONAVIMAS > ŠILUMOKAIČIAI | TIPAS ORAS-ORAS

Kryžminio ir priešpriešinio srauto šilumokaičiai projektuojami naudoti lauke ir viduje. Aukštos klasės vakuuminio litavimo technologija „Seifert“ suteikia galimybę geriausiai savo klasėje išsklaidyti šilumą ir siūlo vertinamus kompaktiškus sprendimus.

Šilumokaičiai atitinka NEMA ir IP reikalavimus. Oras-oras tipo šilumokaičiai projektuojami taip, kad atitiktų visus telekomunikacijų reikalavimus. Mūsų klientai taip pat gali rinktis geriausią apsaugą nuo korozijos ir achromatinius paviršius. Procesas yra labai paprastas. Šilumokaičio šerdis perneša šilumą iš kontūro į vidinį aplinkos kontūrą per aliuminio paviršių, taigi nėra tiesioginio sąlyčio lauko ir vidaus oru ar maišymosi.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Eil.	Modelis - aušinimo galia	Įtampa / dažnis	Matmenys (P x A x G, mm)	Montavimas	Platesnis darbinės temperatūros intervalas	Katalogo Nr.
1	LT 5025 - 25 W/K	230 V - 50/60 Hz	360 x 545 x 140	Išorinis	-5°C - +55°C	5.502500011
2	LT 5060 - 60 W/K	230 V - 50/60 Hz	395 x 1740 x 180	Išorinis	-5°C - +55°C	5.506000011
3	LT 5070 - 70 W/K	48 V DC	465 x 1010 x 150	Vidinis	-5°C - +55°C	5.5070048
4	LT 5080 - 70 W/K	230 V - 50/60 Hz	465 x 1010 x 150	Vidinis	-5°C - +55°C	5.50800001
5	LT 5095 - 95 W/K	48 V DC	450 x 1150 x 150	Vidinis	-5°C - +55°C	5.5095048

