

## SKINTOP® INOX SC

HOME > KATEGORIJOS > HYGENIC ZONA > SKINTOP® INOX SC

SKINTOP® INOX EMC, korozijai atsparus kabelių droselis iš nerūdijančio plieno su lygiais paviršiais, kompaktiškos konstrukcijos, atsparus jūros vandeniui.

Kompaktiškos konstrukcijos versija iš nerūdijančio plieno.

Optimali apsauga EMC.

### PRIVALUMAI

- Lygūs paviršiai – nėra aštrių briaunų
- Kompaktiška konstrukcija
- Dideli, kintamieji spaudimo intervalai
- Maža ekrano sandūros varža, optimali apsauga EMC
- Labai laidūs, lankstūs spyruokliniai kontaktai EMC, leidžiantys lengvai diegti įvairaus skersmens ekranus

### NAUDOJIMO SRITIS

- Elektromagnetiniam suderinamumui užtikrinti, kai įžeminamas varinės pynės ekranas arba varinės juostos ritė
- Farmacijos pramonė
- Maisto pramonė (zona be produktų, tiškimo zona)
- Kranto ir jūros įrenginiai
- Pilstymo cechai ir alaus daryklos

### STANDARTAI IR TECHNINIAI LEIDIMAI

- DIN EN ISO 14 159. Mašinų sauga. Higienos reikalavimai, taikomi projektuojant mašinas
- DIN EN 1672-2  
Mašinų projektavimo rekomendacijos
- ECOLAB®  
Gamybos linijų naujoviško ir veiksmingo valymo ir dezinfekavimo pramonės standartas

### PRODUKTO SANDARA

- Metrinis jungiamasis sriegis, atitinkantis DIN EN 60423
- Bazinė techninė informacija DIN IEC 62444

## DĒMESIO

- Lakuotiems, anoduotiems ar milteliniu būdu dažytiems korpusams, kad būtų tinkamas kontakts, būtina naudoti mūsų priešines veržles SKINDICHT® SM-PE
- Tinkami įžeminimo elementai - žiūrėti metrinis priedus SKINTOP®

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



<b>Eil. Nr.</b>	<b>Produkto pavadinimas / dydis</b>	<b>Droselio skersmens intervalas Ø [mm]</b>	<b>Sriegio ilgis [mm]</b>	<b>SW rakto [mm]</b>	<b>Bendrasis ilgis C [mm]</b>	<b>Sriegio ilgis [mm]</b>	<b>Katalogo Nr.</b>
1	M 12 x 1,5	4 - 7	6,5	16	29,3	6,5	53806720
2	M 16 x 1,5	6 - 10	7	20	32,4	7	53806722
3	M 20 x 1,5	7 - 13	8	24	32,4	8	53806724
4	M 25 x 1,5	9 - 17	8	24	39,2	8	53806726
5	M 32 x 1,5	11 - 21	9	36	44,6	9	53806728

