

SoliTherm 19"

HOME > KATEGORIJOS > VALDYMO SPINTŲ KONDICIONAVIMAS > SOLITHERM 19"

Patikimumas ir paprastas naudojimas – šios savybės apibūdina „ComPact“ serijos klimatizatorių elektroninį valdymo bloką. Ekrane rodoma temperatūra ir veiksenos režimas, o jutikliniame skyde naudotojas gali lengvai nustatyti ir keisti parametrus.

Visi „ComPact“ įrenginiai surinkti plieniniuose korpusuose, dažomuose milteliniu būdu (RAL 7035). Prireikus apsaugoti nuo nešvarumų ar korozijos, visiems „ComPact“ modeliams siūlome nerūdijančio plieno korpusus.

MONTUOJAMI SPINTOJE ARBA ANT SPINTOS

- IP apsauga pagal IEC 60 529 Išor. /Vid.: IP 24/54
- Darbinės temperatūros intervalas: nuo +20 °C iki +55 °C

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Eil. Nr.	Modelis - aušinimo galia L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Įtampa / dažnis	Matmenys (P x A x G, mm)	Katalogo Nr.
1	KG 4482 - 450 W / 280 W	230 V - 50/60 Hz	430 x 230 x 330	5.44820001
2	KG 4482 - 450 W / 280 W	120 V - 60 Hz	430 x 230 x 330	5.44821001
3	KG 4555 - 1,1 kW / 700 W	230 V - 50/60 Hz	600 x 400 x 400	5.45550001
4	KG 4555 - 1,1 kW / 700 W	120 V - 60 Hz	600 x 400 x 400	5.45551001
5	KG 4555 - 1,1 kW / 700 W	400/460 V - 50/60 Hz 3~	600 x 400 x 400	5.45552001
6	KG 4533 - 550 W / 370 W	230 V - 50/60 Hz	Montuojami spintoje 19"	5.45330001
7	KG 4534 - 850 W / 590 W	230 V - 50/60 Hz	Montuojami spintoje 19"	5.45340001
8	KG 4535 - 900 W / 700 W	230 V - 50/60 Hz	Montuojami spintoje 19"	5.4535000
9	KG 4535 - 900 W / 700 W	120 V - 60 Hz	Montuojami spintoje 19"	5.4535100

Eil.	Nr modelu	Materiał	Wymiary (szer. × wys. × gł., mm)	Nr katalogowy
1	KG 4266	AISI 304 (1.4301)	280 × 600 × 220	5.S/M5930017544
2	KG 4268	AISI 304 (1.4301)	342 × 650 × 220	5.S/M5930018050
3	KG 4269	AISI 304 (1.4301)	330 × 680 × 220	5.S/M5930017545
4	KG 4270	AISI 304 (1.4301)	420 × 1010 × 282	5.S/M5930019506
5	KG 4271	AISI 304 (1.4301)	420 × 1101 × 282	5.S/M5930018030
6	KG 4272	AISI 304 (1.4301)	420 × 1400 × 282	5.S/M5930019200
7	KG 4274	AISI 304 (1.4301)	420 × 1680 × 282	5.S/M5930016726