

## SoliTherm ComPact

HOME > KATEGORIJOS > VALDYMO SPINTŲ KONDICIONAVIMAS > SOLITHERM COMPACT

Patikimumas ir paprastas naudojimas – šios savybės apibūdina „ComPact“ serijos klimatizatorių elektroninį valdymo bloką. Ekrane rodoma temperatūra ir veiksenos režimas, o jutikliniame skyde naudotojas gali lengvai nustatyti ir keisti parametrus.

Projektuojant šią seriją daugiausia dėmesio buvo skiriama sukurti modelius, apimančius visą intervalą nuo 320 W iki 4 kW, ir išlaikyti naudojimo paprastumą. Taip pat daug dėmesio buvo skiriama dalims, versijoms ir matmenims standartizuoti, todėl neprireikia turėti daug atsarginių dalių, dalyvauti sudėtinguose mokymuose ir vargintis ilgai renkantis klimatizatorių.

Visi „ComPact“ įrenginiai surinkti plieniniuose korpusuose, dažomuose milteliniu būdu (RAL 7035). Prireikus apsaugoti nuo nešvarumų ar korozijos, visiems „ComPact“ modeliams siūlome nerūdijančio plieno korpusus. Įrenginiuose, kurių aušinimo galia 2 kW ir daugiau, pasirinktinai gali būti įrengiamas elektrinis kondensato garintuvas.

Kad „ComPact“ įrenginius būtų galima naudoti universaliai, taip pat siūlome nišose montuojamus modelius. Siūlome įrenginius, tinkamus montuoti nišose, kurių gylis (A) nuo 30 mm iki 120 mm. Dalių, kurių numeris xxxxxx81, standartinis gylis 90 mm. Susidomėjus kitais modeliais ir dalių numeriais, prašome susisiekti.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI





<b>Eil.</b>	<b>Modelis - aušinimo galia L35L35 / L35L50 (DIN 3168)</b>	<b>Įtampa / dažnis</b>	<b>Matmenys (P x A x G, mm)</b>	<b>Katalogo Nr.</b>
1	KG 4304 - 320 W / 200 W	230 V - 50/60 Hz	280 × 500 × 200	5.43040001
2	KG 4304 - 320 W / 240 W	120 V - 60 Hz	280 × 500 × 270	5.43041001
3	KG 4304 - 320 W / 240 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	280 × 500 × 270	5.43042001
4	KG 4305 - 550 W / 410 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43050001
5	KG 4305 - 550 W / 410 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43051001
6	KG 4305 - 550 W / 410 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43052001
7	KG 4308 - 750 W / 470 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43080001
8	KG 4308 - 750 W / 480 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43081001
9	KG 4308 - 750 W / 480 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43082001
10	KG 4309 - 850 W / 610 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43090001
11	KG 4309 - 850 W / 600 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43091001
12	KG 4309 - 850 W / 600 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43092001
13	KG 4310 - 1 kW / 660 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43100001
14	KG 4310 - 1 kW / 660 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43101001
15	KG 4310 - 1 kW / 720 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43102001
16	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 260	5.43150001
17	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 260	5.43151001
18	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 × 980 × 260	5.43152001
19	KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 260	5.43200001
20	KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 260	5.43201001
21	KG 4320 - 2 kW / 1,63 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	395 × 980 × 260	5.43202001
22	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43250001
23	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	120 V - 60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43251001
24	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	500 × 1230 × 340	5.43252001
25	KG 4330 - 3 kW / 2,38 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43300001
26	KG 4330 - 3 kW / 2,42 kW	120 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43301001
27	KG 4330 - 3 kW / 2,39 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	500 × 1230 × 340	5.43302001
28	KG 4340 - 4 kW / 3,18 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43400001
29	KG 4340 - 4 kW / 3,18 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	500 × 1230 × 340	5.43402001

