

SoliTherm Outdoor

HOME > KATEGORIJOS > VALDYMO SPINTŲ KONDICIONAVIMAS > SOLITHERM OUTDOOR

Aplinkos sąlygos gali kenkti valdymo spintoms, todėl mūsų įranga projektuojama taip, kad valdymo spintas nepatektų jokių kietųjų ir (ar) skystųjų svetimkūnių, kurie galėtų pažeisti jautrias elektronines dalis. Plokštelinis kondensatorius su nanodanga beveik nereikalauja priežiūros. Mūsų prie sienos tvirtinami aušinimo įrenginiai veikia nuo -20 °C iki 55 °C temperatūroje. Taip pat galima rinktis šildymo įrenginį, kuris prireikus šildo spintos vidų.

Visi „SoliTherm Outdoor“ serijos aušinimo įrenginiai turi mūsų naują elektroninį valdymo bloką, kuris stebi spintoje nustatytą temperatūrą. Atsižvelgiant į temperatūrą ir galios nuostolį spintoje, atitinkamai įjungiami ir išjungiami aušinimo ir šildymo kontūrai. Taip sutaupoma energijos ir įranga ilgiau veikia. „SoliTherm Outdoor“ seriją sudaro modeliai, kurių aušinimo galia nuo 550 W iki 4 kW ir atitinka spintų sandarumo lygį IP 56 (NEMA 12, 3, 3R, 4, 4X). Versijos su nerūdijančiu plienu atitinka net NEMA 4X reikalavimus. Visų įrenginių korpusai gaminami iš milteliniu būdu (RAL 7035) dažomo minkštojo plieno.

IP apsauga pagal IEC 60 529 Išor. /Vid.: IP 56

Darbinės temperatūros intervalas: nuo -20 °C iki +55 °C

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Eil. Nr.	Modelis - aušinimo galia L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Įtampa / dažnis	Matmenys (P x A x G, mm)	Katalogo Nr. mažaanglis plienas	Katalogo Nr. AISI 304	Katalogo Nr. AISI 316L
1	OC 5704 - 290 W / 250 W	230 V - 50/60 Hz	250 x 480 x 190	5.570400001	5.570400062	5.570400064
2	OC 5705 - 550 W / 410 W	230 V - 50/60 Hz	315 x 830 x 270	5.570500001	5.570500062	5.570500064
3	OC 5705 - 550 W / 410 W	120 V - 60 Hz	315 x 830 x 270	5.570510001	5.570510062	5.570510064
4	OC 5705 - 550 W / 410 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 x 830 x 270	5.570520001	5.570520062	5.570520064
5	OC 5708 - 750 W / 470 W	230 V - 50/60 Hz	315 x 830 x 270	5.570800001	5.570800062	5.570800064
6	OC 5708 - 750 W / 480 W	120 V - 60 Hz	315 x 830 x 270	5.570810001	5.570810062	5.570810064
7	OC 5708 - 750 W / 480 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 x 830 x 270	5.570820001	5.570820062	5.570820064
8	OC 5709 - 850 W / 610 W	230 V - 50/60 Hz	315 x 830 x 270	5.570900001	5.570900062	5.570900064
9	OC 5709 - 850 W / 600 W	120 V - 60 Hz	315 x 830 x 270	5.570910001	5.570910062	5.570910064
10	OC 5709 - 850 W / 600 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 x 830 x 270	5.570920001	5.570920062	5.570920064
11	OC 5710 -1 kW / 660 W	230 V - 50/60 Hz	315 x 900 x 270	5.571000001	5.571000062	5.571000064
12	OC 5710 -1 kW / 660 W	120 V - 60 Hz	315 x 900 x 270	5.571010001	5.571010062	5.571010064
13	OC 5710 - 1 kW / 720 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 x 900 x 270	5.571020001	5.571020062	5.571020064
14	OC 5715 - 1,5 kW / 1,22 kW	230 V - 50/60 Hz	395 x 1150 x 270	5.571500001	5.571500062	5.571500064
15	OC 5715 - 1,5 kW / 1,22 kW	120 V - 60 Hz	395 x 1150 x 270	5.571510001	5.571510062	5.571510064
16	OC 5715 - 1,5 kW / 1,22 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 x 1150 x 270	5.571520001	5.571520062	5.571520064
17	OC 5720 - 2 kW / 1,6 kW	230 V - 50/60 Hz	395 x 1150 x 270	5.572000001	5.572000062	5.572000064
18	OC 5720 - 2 kW / 1,6 kW	120 V - 60 Hz	395 x 1150 x 270	5.572010001	5.572010062	5.572010064
19	OC 5720 - 2 kW / 1,63 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	395 x 1150 x 270	5.572020001	5.572020062	5.572020064
20	OC 5726 - 2,5 kW / 1,97 kW	230 V - 50/60 Hz	457 x 1550 x 355	5.572600001	5.572600062	5.572600064
21	OC 5726 - 2,5 kW / 2 kW	120 V - 60 Hz	457 x 1550 x 355	5.572610001	5.572610062	5.572610064
22	OC 5726 - 2,5 kW / 2 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	457 x 1550 x 355	5.572620001	5.572620062	5.572620064
23	OC 5731 - 3 kW / 2,4 kW	230 V - 50/60 Hz	457 x 1550 x 355	5.573100001	5.573100062	5.573100064
24	OC 5731 - 3 kW / 2,4 kW	120 V - 60 Hz	457 x 1550 x 355	5.573110001	5.573110062	5.573110064
25	OC 5731 - 3 kW / 2,4 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	457 x 1550 x 355	5.573120001	5.573120062	5.573120064
26	OC 5741 - 4 kW / 3,3 kW	230 V - 50/60 Hz	457 x 1550 x 355	5.574000001	5.574100062	5.574100064
27	OC 5741 - 4 kW / 3,3 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	457 x 1550 x 355	5.574120001	5.574120062	5.574120064

