

SoliTherm Peltier

HOME > KATEGORIJOS > VALDYMO SPINTŲ KONDICIONAVIMAS > SOLITHERM PELTIER

Inovatyvioji Peltiero termoelektrinė technologija suteikia veiksmingą ir beveik priežiūros nereikalaujantį aušinimo sprendimą. „SoliTherm Peltier“ serijos klimatizatoriai – technologijos bei grakščios ir naujoviškos išvaizdos derinys. Jų galia nuo 50 W iki 250 W. Termoelektrinės dalys leidžia pasiekti temperatūros skirtumą tarp vidinio ir išorinio radiatoriaus – aušina orą viduje ir kartu pašalina šilumą į aplinką. Ventilatoriai sužadina konvekcines šilumos apytaką iš optimizuotų radiatorių, kad oro srautas būtų maksimalus.

Klimatizatoriai montuojami milteliniu būdu dažomuose plieninės skardos arba nerūdijančio plieno korpusuose pagal kliento poreikius. Galima juos montuoti bet kurioje padėtyje, nes neturi kompresoriaus ir judamųjų dalių. Prašome atkreipti dėmesį, kad integruotoji kondensavimo sistema gali skirtis, atsižvelgiant į montavimą. Atitinka Europos standartus, IEC/TC 62610-1 ir IEC/TC 62610-3, ir gali būti naudojami viduje bei lauke.

Aušinimo įrangos su Peltiero moduliu valdymo blokai ir termostatai tiekiami pagal užsakymą.

YPAČ KOMPAKTIŠKI AUŠINIMO ĮRENGINIAI

- IP apsauga pagal IEC 60 529 Išor. /Vid.: IP 66
- Darbinės temperatūros intervalas: nuo -20 °C iki +65 °C

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Eil. Modelis - aušinimo galia **Įtampa / dažnis** **Matmenys (P x A x G, mm)** **Katalogo Nr.**
L35L35 / L35L50 (DIN 3168)

1	TG 3050 - 50W	24 V DC	154 × 206 × 135	5.3050303
2	TG 3050 - 50W	24 V DC	158 × 302 × 137	5.3050305
3	TG 3102 - 100W	24 V DC	200 × 304 × 138	5.3102303
4	TG 3102 - 100W	24 V DC	302 × 306 × 140	5.3102305
5	TG 3152 - 150W	24 V DC	180 × 400 × 171	5.3152303
6	TG 3152 - 175W	48 V DC	180 × 400 × 171	5.3152308
7	TG 3200 - 200W	24 V DC	180 × 400 × 171	5.3200303
8	TG 3200 - 250W	48 V DC	180 × 400 × 171	5.3200308
9	TG 3152 - 150 W	24 V DC	188 × 500 × 174	5.3152305
10	TG 3152 - 175 W	48 V DC	188 × 500 × 174	5.3152310
11	TG 3200 - 200 W	24 V DC	188 × 500 × 174	5.3200305
12	TG 3200 - 250 W	48 V DC	188 × 500 × 174	5.3200310

