

SoliTherm SlimLine

HOME > KATEGORIJOS > VALDYMO SPINTŲ KONDICIONAVIMAS > SOLITHERM SLIMLINE

Maksimali galia ir nedideli matmenys – pagrindinis „SlimLine“ serijos klimatizatorių privalumas. Suderinamumas su rinkoje galiojančiais standartais užtikrina, kad klientai gali lengvai integruoti su korpusų ir spintų sistemomis. „SlimLine“ klimatizatoriai suprojektuoti taip, kad veiktų užtikrinant minimalią techninę priežiūrą. Nekenkia aplinkai ir nereikia filtravimo kilimėlių. Optimizuotas aliumininis kondensatorius su plačiomis plokštelėmis užtikrina geresnį aušinimą ir patikimumą pramonei. Dėl aukštos klasės įranga „SlimLine“ klimatizatoriai veikia be trikdžių ir ilgą laiką.

Įrenginius galima montuoti viduje ir lauke (būtinai papildomas korpusas NEMA COVER KIT); jų gylis vos 110 mm, todėl tai yra ploniausi klimatizatoriai rinkoje. Montuojant nišoje įrenginiai išsikišę tik 25 mm už spintos sienos. Kadangi tvirtinant būtinai tik nedidelės angos, spintos durelės lieka stabilios.

Modeliui	Medžiaga	Matmenys (P x A x G, mm)	Katalogo Nr.
KG 4266	AISI 304 (1.4301)	280 × 600 × 220	5.S/M5930017544
KG 4268	AISI 304 (1.4301)	342 × 650 × 220	5.S/M5930018050
KG 4269	AISI 304 (1.4301)	330 × 680 × 220	5.S/M5930017545
KG 4270	AISI 304 (1.4301)	420 × 1010 × 282	5.S/M5930019506
KG 4271	AISI 304 (1.4301)	420 × 1101 × 282	5.S/M5930018030
KG 4272	AISI 304 (1.4301)	420 × 1400 × 282	5.S/M5930019200
KG 4274	AISI 304 (1.4301)	420 × 1680 × 282	5.S/M5930016726

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Eil.	Modelis - aušinimo galia L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Įtampa / dažnis	Matmenys (P x A x G, mm)	Katalogo Nr.
1	KG 4266 - 320 W / 140 W	230 V - 50/60 Hz	270 × 520 × 110	5.42660001
2	KG 4266 - 320 W / 140 W	120 V - 60 Hz	270 × 520 × 110	5.42661001
3	KG 4267 - 400 W / 195 W	230 V - 50/60 Hz	520 × 340 × 110	5.42670001
4	KG 4267 - 400 W / 195 W	120 V - 60 Hz	520 × 340 × 110	5.42671001
5	KG 4268 - 400 W / 155 W	230 V - 50/60 Hz	320 × 520 × 110	5.42680001
6	KG 4268 - 400 W / 155 W	120 V - 60 Hz	320 × 520 × 110	5.42681001
7	KG 4269 - 500 W / 160 W	230 V - 50/60 Hz	320 × 600 × 110	5.42690001
8	KG 4269 - 500 W / 160 W	120 V - 60 Hz	320 × 600 × 110	5.42691001
9	KG 4270 - 600 W / 300 W	230 V - 50/60 Hz	395 × 810 × 145	5.42700001
10	KG 4270 - 600 W / 300 W	120 V - 60 Hz	395 × 810 × 145	5.42701001
11	KG 4270 - 600 W / 300 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 × 810 × 145	5.42702001
12	KG 4271 - 820 W / 480 W	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 145	5.42710001
13	KG 4271 - 820 W / 480 W	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 145	5.42711001
14	KG 4271 - 820 W / 480 W	380-415 V 50 Hz 3~	395 × 980 × 145	5.42712001
15	KG 4272 - 1,1 kW / 710 W	400-460 V 60 Hz 3~	395 × 1250 × 145	5.42720001
16	KG 4272 - 1,1 kW / 710 W	230 V - 50/60 Hz	395 × 1250 × 145	5.42721001
17	KG 4272 - 1,1 kW / 710 W	120 V - 60 Hz	395 × 1250 × 145	5.42722001
18	KG 4274 - 1,5 k / 1,2 kW	380-415 V 50 Hz 3~	395 × 1550 × 145	5.42740001
19	KG 4274 - 1,5 k / 1,2 kW	400-460 V 60 Hz 3~	395 × 1550 × 145	5.42741001
20	KG 4274 - 1,5 k / 1,2 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 1550 × 145	5.42742001
		120 V - 60 Hz		
		380-415 V 50 Hz 3~		
		400-460 V 60 Hz 3~		

