

Z IP 55 - Kabelių korpusas

HOME > KATEGORIJOS > VALDYMO SPINTOS > Z IP 55 - KABELIŲ KORPUSAS

Z – pastatomas korpusas, skirtas elektrotechninei aparatūrai ir automatikai, pvz., pramoninėse elektros energijos stotyse, įrengti.

Tipas	Korozijos klasė	Medžiaga / papildomas aprašymas	Danga
Z1	C3*	aliumininė skarda	RAL7035
Z2	C3*	aliumininė skarda	RAL7035
ZDA	C3*	aliumininė skarda	RAL7035

BENDROJI INFORMACIJA:

- Sandarumas pagal IP kodą: 55
- Atsparumas smūgiams pagal IK kodą: 10
- Darbinės temperatūros intervalas: nuo -30 iki +80 °C

PAGRINDINIAI DUOMENYS:

- Korpusas: suvirintas monoblokas, ištisiniai šonai, prisukamas stogas
- Uždarymas: priekinės ir galinės durelės su vyriais ir 105° varstymo kampu
- Kabelių įvedimas: dugnas su plokštelėmis
- Įžeminimas: durelėse ir korpuse yra įžeminimo kaiščiai su sriegiais, PE plokštelė (5 x 40 varinis plokščiasis profiliuotis)
- Kita: gravitacinis vėdinimas per stogo angas, apsaugota filtravimo kilimėliu; 50 mm pagrindas su pamato kampiniu tvirtinimu ir priešgaisrinėmis plokštelėmis

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTAI



KATALOGO LAPAS [Kliknij aby pobrać](#)



„Radiolex“ produktų atitikties deklaracija [Kliknij aby pobrać](#)

Eil.	Māatmenys (P x A x G, mm)	Katalogo Nr. be termoizolācijas	Katalogo Nr. su termoizolācija
1	Z1 - 800 x 2000 x 600	320-004	321-004
2	Z2 - 1600 x 2000 x 600	320-002	-
3	ZDA - 1000 x 1435 x 550	320-003	321-003

